Spherical Roller Bearings(on a withdrawal sleeve)

sélectionner Demande		Taille de base (mm)			Capacité de charge de base (kN)		Limite de charge de fatigue (kN)	Vitesse nominale (tr/min)		poids (kg)	Modèle		taille (mm)											Taille de l'épaulement et du chanfrein			Facteur de calcul		
		d1	ré	B	C	Co	Pu	Vitesse de référence	Vitesse limite		Palier	Manchon de retrait	d1	d2	D1	B1	B2	g	G1	b	k	r1,2	da	Da	ra	e	Y1	Y2	Y0
35	80	23	96,5	90	9,8	8000	11000	0,60	*22208EK	AH308	35	49,1	69,4	29	32	M45×1,5	6	5,5	3	1,1	47	73	1	0,28	2,4				
35	90	23	104	108	11,8	7000	9500	0,84	*21308EK	AH308	35	59,9	79,8	29	32	M45×1,5	6	5,5	3	1,5	49	81	1,5	0,24	2,8				
35	90	33	150	140	15	6000	8000	1,20	*22308EK	AH2308	35	49,7	74,3	40	43	M45×1,5	7	5,5	3	1,5	49	81	1,5	0,37	1,8				
40	85	23	102	98	10,8	7500	10000	0,70	*22209EK	AH309	40	54,4	74,4	31	34	M50×1,5	6	5,5	3	1,1	52	78	1	0,26	2,6				
40	100	25	125	127	13,7	6300	8500	1,10	*21309EK	AH309	40	65,3	88	31	34	M50×1,5	6	5,5	3	1,5	54	91	1,5	0,24	2,8				
40	100	36	183	183	19,6	5300	7000	1,55	*22309EK	AH2309	40	56,4	83,4	44	47	M50×1,5	7	5,5	3	1,5	54	91	1,5	0,37	1,8				
45	90	23	104	108	11,8	7000	9500	0,74	*22210EK	AHX310	45	59,9	79	35	38	M55×2	7	5,5	3	1,1	57	83	1	0,24	2,8				
45	110	27	156	166	18,6	5600	7500	1,45	*21310EK	AHX310	45	71,6	96,8	35	38	M55×2	7	5,5	3	2	61	99	2	0,24	2,8				
45	110	40	220	224	24	4800	6300	2,10	*22310EK	AHX2310	45	62,1	91,9	50	53	M55×2	9	5,5	3	2	61	99	2	0,37	1,8				
50	100	25	125	127	13,7	6300	8500	0,95	*22211EK	AHX311	50	65,3	88	37	40	M60×2	7	5,5	3	1,5	64	91	1,5	0,24	2,8				
50	120	29	156	166	18,6	5600	7500	1,80	*21311EK	AHX311	50	71,6	96,2	37	40	M60×2	7	5,5	3	2	66	109	2	0,24	2,8				
50	120	43	270	280	30	4300	5600	2,70	*22311EK	AHX2311	50	70,1	102	54	57	M60×2	10	5,5	3	2	66	109	2	0,35	1,9				
55	110	28	156	166	18,6	5600	7500	1,30	*22212EK	AHX312	55	71,6	96,5	40	43	M65×2	8	5,5	3	1,5	69	101	1,5	0,24	2,8				
55	130	31	212	240	26,5	4800	6300	2,20	*21312EK	AHX312	55	87,8	115	40	43	M65×2	8	5,5	3	2,1	72	118	2	0,22	3				
55	130	46	310	335	36,5	4000	5300	3,30	*22312EK	AHX2312	55	77,9	110	58	61	M65×2	11	8,3	4,5	2,1	72	118	2	0,35	1,9				
60	120	31	193	216	24	5000	7000	1,70	*22213EK	AH313G	60	77,6	106	42	45	M70×2	8	5,5	3	1,5	74	111	1,5	0,24	2,8				
60	140	33	236	270	29	4300	6000	2,75	*21313EK	AH313G	60	94,7	124	42	45	M70×2	8	5,5	3	2,1	77	128	2	0,22	3				
60	140	48	340	360	38	3800	5000	4,10	*22313EK	AH2313G	60	81,6	118	61	64	M70×2	12	8,3	4,5	2,1	77	128	2	0,35	1,9				
65	125	31	208	228	25,5	5000	6700	1,80	*22214EK	AH314G	65	83	111	43	47	M75×2	8	5,5	3	1,5	79	116	1,5	0,23	2,9				
65	150	35	285	325	34,5	4000	5600	3,35	*21314EK	AH314G	65	101	133	43	47	M75×2	8	5,5	3	2,1	82	138	2	0,22	3				
65	150	51	400	430	45	3400	4500	4,90	*22314EK	AHX2314G	65	90,3	128	64	68	M75×2	12	8,3	4,5	2,1	82	138	2	0,33	2				
70	130	31	212	240	26,5	4800	6300	1,95	*22215EK	AH315G	70	87,8	115	45	49	M80×2	8	5,5	3	1,5	84	121	1,5	0,22	3				
70	160	37	285	325	34,5	4000	5600	4,15	*21315EK	AH315G	70	101	133	45	49	M80×2	8	5,5	3	2,1	87	148	2	0,22	3				
70	160	55	440	475	48	3200	4300	6,00	*22315EK	AHX2315G	70	92,8	135	68	72	M80×2	12	8,3	4,5	2,1	87	148	2	0,35	1,9				
75	140	33	236	270	29	4300	6000	2,40	*22216EK	AH316	75	94,7	124	48	52	M90×2	8	5,5	3	2	91	129	2	0,22	3				
75	170	39	325	375	39	3800	5300	4,75	*21316EK	AH316	75	106	141	48	52	M90×2	8	5,5	3	2,1	92	158	2	0,24	2,8				
75	170	58	490	540	54	3000	4000	7,00	*22316EK	AHX2316	75	98,3	143	71	75	M90×2	12	8,3	4,5	2,1	92	158	2	0,35	1,9				
80	150	36	285	325	34,5	4000	5600	3,05	*22217EK	AHX317	80	101	133	52	56	M95×2	9	5,5	3	2	96	139	2	0,22	3				
80	180	41	325	375	39	3800	5300	5,55	*21317EK	AHX317	80	106	141	52	56	M95×2	9	5,5	3	3	99	166	2,5	0,24	2,8				
80	180	60	550	620	61	2800	3800	8,15	*22317EK	AHX2317	80	108	154	74	78	M95×2	13	8,3	4,5	3	99	166	2,5	0,33	2				