

INSOCOAT Cylindrical Roller Bearings



sélectionner Demande		Taille de base (mm)				Capacité de charge de base (kN)	Limite de charge de fatigue (kN)	Vitesse nominale (tr/min)		poids (kg)	Modèle	taille (mm)						Taille de l'épaulement et du chanfrein						Facteur de calcul
		ré	ré	B	C	Co	Pu	Vitesse de référence	Vitesse limite			ré	d1	F	r1,2	r3,4	s1)	da	da	db	Da	Da	ra	
75	160	37	280	265	33,5	4500	5300	3,30	*NU315ECP/VL0241	75	136	95	2,1	2,1	1,8	87	92	97	141	148	2	2	0,15	
85	180	41	340	335	41,5	4000	4800	5,25	*NU317ECM/C3VL0241	85	153	108	3	3	2,3	99	105	111	158	166	2,5	2,5	0,15	
90	160	30	208	220	27	4500	5000	2,75	*NU218ECM/C3VL0241	90	139	107	2	2	1,8	101	104	110	144	149	2	2	0,15	
95	200	45	390	390	46,5	3600	4300	7,25	*NU319ECM/C3VL0241	95	170	121,5	3	3	2,9	109	118	124	175	186	2,5	2,5	0,15	
110	240	50	530	540	61	3000	3400	12,0	*NU322ECM/C3VL0241	110	201	143	3	3	3	124	139	146	207	226	2,5	2,5	0,15	
120	260	55	610	620	69,5	2800	3200	15,2	*NU324ECM/C3VL0241	120	219	154	3	3	3,7	134	150	157	225	246	2,5	2,5	0,15	