

Self-aligning Ball Bearings, on an adapter sleeve

selecionar Investiga�o		Tamanho b�sico (mm)		Classifica�o de carga b�sica (kN)		Limite de carga de fadiga (kN)		Velocidade nominal (r / min)		Peso (kg)		Modelo		tamanho (mm)						Tamanho do ombro e chanfro (mm)						Fator de c�culo			
d	D	B	C	Co	Pu	consulte a velocidade de rota�o	limite de velocidade de rota�o	Rolamento + manga adaptadora	Consequ�ncia	Manga adaptadora	d	d3	D1	B1	B2	r1,2	da	da	Da	BA	ra	e	Y1	Y2	Y0				
90	180	34	68,9	30	1,29	7500	4800	5,00	1220K	H220	90	130	159	58	20	2,1	127	106	168	8	2	0,17	3,7	5,7	4				
90	180	46	97,5	40,5	1,76	6700	4800	6,40	2220KM	H320	90	130	160	71	20	2,1	124	108	168	9	2	0,27	2,3	3,6	2,5				
90	215	47	143	57	2,36	6000	4000	9,65	1320K	H320	90	130	185	71	20	3	136	108	201	8	2,5	0,23	2,7	4,2	2,8				
90	215	73	190	80	3,25	5600	4000	14,0	2320KM	H2320	90	130	186	97	20	3	130	110	201	8	2,5	0,37	1,7	2,6	1,8				
100	200	38	88,4	39	1,60	6700	4300	6,80	1222K	H222	100	145	176	63	21	2,1	140	116	188	8	2	0,17	3,7	5,7	4				
100	200	53	124	52	2,12	6000	4300	8,85	2222KM	H322	100	145	177	77	21	2,1	137	118	188	8	2	0,28	2,2	3,5	2,5				
100	240	50	163	72	2,75	5300	3600	13,5	1322KM	H322	100	145	206	77	21	3	154	118	226	10	2,5	0,22	2,9	4,5	2,8				
110	215	42	119	53	2,12	6300	4000	8,30	1224KM	H3024	110	145	190	72	22	2,1	150	127	203	12	2	0,19	3,3	5,1	3,6				