

CARB Toroidal Roller Bearings, on an adapter sleeve



sélectionner Demande		Taille de base (mm)				Capacité de charge de base (kN)		Limite de charge de fatigue (kN)		Vitesse nominale (tr/min)		poids (kg)		Modèle		taille (mm)										Taille de l'épaulement et du chanfrein				Facteur de calcul	
		d1	ré	B	C	Co	Pu	Vitesse de référence	Vitesse limite			Palier	Manchon adaptateur	d1	d2	d3	D1	B1	B2	b	k	r1,2	da	db	Da	Ba	ra	e	Y1	Y2	Y0
20	52	18	44	40	4,55	13000	18000	0,24	*C2205KTN91)	H305E	20	32,1	38	43,3	29	10,5	1	5,8	-	32	28	42	46,4	5	0,3						
20	52	18	50	48	5,5	-	7000	0,25	*C2205KV1)	H305E	20	32,1	38	43,3	29	10,5	1	5,8	2,8	39	28	-	46,4	5	-						
25	62	20	69,5	62	7,2	11000	15000	0,37	*C2206KTN9	H306E	25	37,4	45	53,1	31	10,5	1	4,5	-	37	33	51	56,4	5	0,3						
25	62	20	76,5	71	8,3	-	6000	0,39	*C2206KV	H306E	25	37,4	45	53,1	31	10,5	1	4,5	1,5	49	33	-	56,4	5	-						
30	72	23	83	80	9,3	9500	13000	0,59	*C2207KTN9	H307E	30	44,8	52	60,7	35	11,5	1,1	5,7	-	44	39	59	65	5	0,1						
30	72	23	95	96,5	11,2	-	5000	0,59	*C2207KV	H307E	30	44,8	52	60,7	35	11,5	1,1	5,7	2,7	57	39	-	65	5	-						
35	80	23	90	86,5	10,2	8000	11000	0,69	*C2208KTN9	H308E	35	52,4	58	69,9	36	13	1,1	7,1	-	52	44	68	73	5	0,3						
35	80	23	102	104	12	-	4500	0,70	*C2208KV	H308	35	52,4	58	69,9	36	10	1,1	7,1	4,1	66	44	-	73	5	-						
40	85	23	93	93	10,8	8000	11000	0,76	*C2209KTN9	H309E	40	55,6	65	73,1	39	13	1,1	7,1	-	55	50	71	78	7	0,3						
40	85	23	106	110	12,9	-	4300	0,79	*C2209KV	H309E	40	55,6	65	73,1	39	13	1,1	7,1	4,1	69	50	-	78	7	-						
45	90	23	98	100	11,8	7000	9500	0,85	*C2210KTN9	H310E	45	61,9	70	79,4	42	14	1,1	7,1	-	61	55	77	83	9	0,8						
45	90	23	114	122	14,3	-	3800	0,89	*C2210KV	H310E	45	61,9	70	79,4	42	14	1,1	7,1	3,9	73	55	-	83	9	-						
50	100	25	116	114	13,4	6700	9000	1,10	*C2211KTN9	H311E	50	65,8	75	86,7	45	14	1,5	8,6	-	65	60	84	91	10	0,3						
50	100	25	132	134	16	-	3400	1,15	*C2211KV	H311E	50	65,8	75	86,7	45	14	1,5	8,6	5,4	80	60	-	91	10	-						
55	110	28	143	156	18,3	5600	7500	1,45	*C2212KTN9	H312E	55	77,1	80	97,9	47	14	1,5	8,5	-	77	65	95	101	9	0,3						
55	110	28	166	190	22,4	-	2800	1,50	*C2212KV	H312	55	77,1	80	97,9	47	13	1,5	8,5	5,3	91	65	-	101	9	-						
60	120	31	180	180	21,2	5300	7500	1,80	*C2213KTN9	H313E	60	79	85	106	50	15	1,5	9,6	-	79	70	102	111	8	0,2						
60	120	31	204	216	25,5	-	2400	1,90	*C2213KV	H313	60	79	85	106	50	14	1,5	9,6	5,3	97	70	-	111	8	-						
60	125	31	186	196	23,2	5000	7000	2,10	*C2214KTN9	H314E	60	83,7	92	111	52	15	1,5	9,6	-	83	75	107	116	9	0,4						
60	125	31	212	228	27	-	2400	2,20	*C2214KV	H314	60	83,7	92	111	52	14	1,5	9,6	5,3	102	75	-	116	9	-						
60	150	51	405	430	49	3800	5000	5,10	*C2314K	H2314	60	91,4	92	130	68	14	2,1	9,1	-	105	76	120	138	6	2,2						
65	130	31	196	208	25,5	4800	6700	2,30	*C2215K	H315E	65	88,5	98	115	55	16	1,5	9,6	-	98	80	110	121	12	1,2						
65	130	31	220	240	29	-	2200	2,40	*C2215KV	H315	65	88,5	98	115	55	15	1,5	9,6	5,3	105	80	-	121	12	-						
65	160	55	425	465	52	3600	4800	6,20	*C2315K	H2315	65	98,5	98	135	73	15	2,1	13,1	-	110	82	130	148	5	2,2						
70	140	33	220	250	28,5	4500	6000	2,90	*C2216K	H316E	70	98,1	105	125	59	18	2	9,1	-	105	85	120	129	12	1,2						
70	140	33	255	305	34,5	-	2000	3,00	*C2216KV	H316	70	98,1	105	125	59	17	2	9,1	4,8	115	85	-	129	12	-						
70	170	58	510	550	61	3400	4500	7,40	*C2316K	H2316	70	102	105	145	78	17	2,1	10,1	-	115	88	135	158	6	2,4						
75	150	36	275	320	36,5	4300	5600	3,70	*C2217K	H317E	75	104	110	133	63	19															
75	150	36	315	390	44	-	1800	3,85	*C2217KV	H317	75	104	110	133	63	18															
75	180	60	540	600	65,5	3200	4300	8,50	*C2317K	H2317	75	110	110	153	82	18															