Single Row Angular Contact Ball Bearings

sélectionner	Demande	Taille de base (mm)			Capacité de charge de base (kN)		Limite de charge de fatigue (kN)	Vitesse nominale (tr/min)		poids (kg)	Modèle		taille (mm)									Taille de l'épaulement et du chanfrein	
		ré	ré	B	C	Co	Pu	Vitesse de référence	Vitesse limite		Universally matched bearings	Basic design bearing	ré	d1	d2	D1	r1,2	r3,4	une	da	Da	Db	ra rb
10	30	9	7,02	3,35	0,14	30000	30000	0,030	7200BECBP	7200BEP	10	18,3	14,6	22,9	0,6	0,3	13	14,2	25,8	27,6	0,6	0,3	
12	32	10	7,61	3,8	0,16	26000	26000	0,036	7201BECBP	7201BEP	12	20,2	16,6	25	0,6	0,3	14,4	16,2	27,8	29,6	0,6	0,3	
12	37	12	10,6	5	0,208	24000	24000	0,063	-	7301BEP	12	21,8	17	28,3	1	0,6	16,3	17,6	31,4	32,8	1	0,6	
15	35	11	8,84	4,8	0,204	24000	24000	0,045	7202BECBP	7202BEP	15	22,7	19	27,8	0,6	0,3	16	19,2	30,8	32,6	0,6	0,3	
15	42	13	13	6,7	0,28	20000	20000	0,081	7302BECBP	7302BEP	15	26	20,7	32,6	1	0,6	18,6	20,6	36,4	37,8	1	0,6	
17	40	12	11	5,85	0,25	22000	22000	0,064	*7203BECBP	-	17	26,3	21,7	31,2	0,6	0,6	18	21,2	35,8	35,8	0,6	0,6	
17	40	12	10,4	5,5	0,236	20000	20000	0,064	-	7203BEP	17	26,3	21,7	31,2	0,6	0,6	18	21,2	35,8	35,8	0,6	0,6	
17	40	12	11,1	6,1	0,26	20000	20000	0,064	-	7203BEY	17	26,3	21,7	31,2	0,6	0,6	18	21,2	35,8	35,8	0,6	0,6	
17	40	12	11	5,85	0,25	22000	22000	0,070	*7203BECBM	-	17	26,3	21,7	31,2	0,6	0,6	18	21,2	35,8	35,8	0,6	0,6	
17	47	14	15,9	8,3	0,355	19000	19000	0,11	7303BECBP	7303BEP	17	28,7	22,8	36,2	1	0,6	20,4	22,6	41,4	42,8	1	0,6	
20	47	14	14	8,3	0,355	18000	18000	0,11	7204BECBP	7204BEP	20	30,8	25,9	37	1	0,6	21	25,6	41,4	42,8	1	0,6	
20	47	14	14	8,3	0,355	18000	18000	0,11	7204BECBY	-	20	30,8	25,9	37	1	0,6	21	25,6	41,4	42,8	1	0,6	
20	47	14	13,3	7,65	0,325	18000	19000	0,11	7204BECBM	-	20	30,8	25,9	37	1	0,6	21	25,6	41,4	42,8	1	0,6	
20	52	15	19	10	0,425	18000	18000	0,14	*7304BECBP	-	20	33,3	26,8	40,4	1,1	0,6	22,8	27	45	47,8	1	0,6	
20	52	15	17,4	9,5	0,4	16000	16000	0,14	-	7304BEP	20	33,3	26,8	40,4	1,1	0,6	22,8	27	45	47,8	1	0,6	
20	52	15	19	10,4	0,44	16000	16000	0,15	7304BECBY	7304BEY	20	33,3	26,8	40,4	1,1	0,6	22,8	27	45	47,8	1	0,6	
20	52	15	19	10	0,425	18000	18000	0,15	*7304BECBM	-	20	33,3	26,8	40,4	1,1	0,6	22,8	27	45	47,8	1	0,6	
25	52	15	15,6	10	0,43	17000	17000	0,13	*7205BECBP	-	25	36,1	30,9	41,5	1	0,6	23,7	30,6	46,4	47,8	1	0,6	
25	52	15	14,8	9,3	0,4	15000	15000	0,13	-	7205BEP	25	36,1	30,9	41,5	1	0,6	23,7	30,6	46,4	47,8	1	0,6	
25	52	15	15,6	10,2	0,43	15000	15000	0,13	7205BECBY	7205BEY	25	36,1	30,9	41,5	1	0,6	23,7	30,6	46,4	47,8	1	0,6	
25	52	15	15,6	10	0,43	17000	17000	0,14	*7205BECBM	-	25	36,1	30,9	41,5	1	0,6	23,7	30,6	46,4	47,8	1	0,6	
25	62	17	26,5	15,3	0,655	15000	15000	0,23	*7305BECBP	-	25	39,8	32,4	48,1	1,1	0,6	26,8	32	55	57,8	1	0,6	
25	62	17	24,2	14	0,6	14000	14000	0,23	-	7305BEP	25	39,8	32,4	48,1	1,1	0,6	26,8	32	55	57,8	1	0,6	
25	62	17	26	15,6	0,655	14000	14000	0,24	7305BECBY	7305BEY	25	39,8	32,4	48,1	1,1	0,6	26,8	32	55	57,8	1	0,6	
25	62	17	26,5	15,3	0,655	15000	15000	0,24	*7305BECBM	-	25	39,8	32,4	48,1	1,1	0,6	26,8	32	55	57,8	1	0,6	
30	62	16	24	15,6	0,655	14000	14000	0,19	*7206BECBP	-	30	42,7	36,1	50,1	1	0,6	27,3	35,6	56,4	57,8	1	0,6	
30	62	16	22,5	14,3	0,61	13000	13000	0,19	-	7206BEP	30	42,7	36,1	50,1	1	0,6	27,3	35,6	56,4	57,8	1	0,6	
30	62	16	23,8	15,6	0,655	13000	13000	0,21	7206BECBY	7206BEY	30	42,7	36,1	50,1	1	0,6	27,3	35,6	56,4	57,8	1	0,6	
30	62	16	24	15,6	0,655	14000	14000	0,21	*7206BECBM	-	30	42,7	36,1	50,1	1	0,6	27,3	35,6	56,4	57,8	1	0,6	
30	72	19	35,5	21,2	0,9	13000	13000	0,33	*7306BECBP	-	30	46,6	37,9	56,5	1,1	0,6	31	37	65	67,8	1	0,6	