Double Row Angular Contact Ball Bearings – Open Type

Seleccione Consulta		Tamaño básico (mm)			Capacidad de carga básica (kN)		Límite de carga de fatiga (kN)	Velocidad nominal (r / min).		Peso (kilogramo)	Modelo		tamaño (mm)					Tamaño de hombro y chaflán		
		D	D	B	C	Co	Pu	Velocidad de referencia	Límite de velocidad		Metal cage	Nylon cage	D	d1	D1	r1,2	a	da	Da	real academia de bellas artes
10	30	14	7,61	4,3	0,183	22000	24000	0,051	-	3200ATN9	10	17,7	23,6	0,6	16	14,4	25,6	0,6		
12	32	15,9	10,1	5,6	0,24	20000	22000	0,058	-	3201ATN9	12	19,1	26,5	0,6	19	16,4	27,6	0,6		
15	35	15,9	11,2	6,8	0,285	17000	18000	0,066	-	3202ATN9	15	22,1	29,5	0,6	21	19,4	30,6	0,6		
15	42	19	15,1	9,3	0,4	15000	16000	0,13	-	3302ATN9	15	25,4	34,3	1	24	20,6	36,4	1		
17	40	17,5	14,3	8,8	0,365	15000	16000	0,096	-	3203ATN9	17	25,1	33,6	0,6	23	21,4	35,6	0,6		
17	47	22,2	21,6	12,7	0,54	14000	14000	0,18	-	3303ATN9	17	27,3	38,8	1	28	22,6	41,4	1		
20	47	20,6	20	12	0,51	14000	14000	0,16	*3204A	*3204ATN9	20	27,7	40,9	1	28	25,6	41,4	1		
20	52	22,2	23,6	14,6	0,62	13000	13000	0,22	*3304A	*3304ATN9	20	29,9	44,0	1,1	30	27	45	1		
25	52	20,6	21,6	14,3	0,6	12000	12000	0,18	*3205A	*3205ATN9	25	32,7	45,9	1	30	30,6	46,4	1		
25	62	25,4	32	20,4	0,865	11000	11000	0,35	*3305A	*3305ATN9	25	35,7	53,4	1,1	36	32	55	1		
30	62	23,8	30	20,4	0,865	10000	10000	0,29	*3206A	*3206ATN9	30	38,7	55,2	1	36	35,6	56,4	1		
30	72	30,2	41,5	27,5	1,16	9000	9000	0,53	*3306A	*3306ATN9	30	39,8	64,1	1,1	42	37	65	1		
35	72	27	40	28	1,18	9000	9000	0,44	*3207A	*3207ATN9	35	45,4	63,9	1,1	42	42	65	1		
35	80	34,9	52	35,5	1,5	8500	8500	0,71	*3307A	*3307ATN9	35	44,6	70,5	1,5	47	44	71	1,5		
35	80	34,9	52,7	41,5	1,76	7500	8000	0,79	3307DJ1	-	35	52,8	69,0	1,5	76	44	71	1,5		
40	80	30,2	47,5	34	1,43	8000	8000	0,58	*3208A	*3208ATN9	40	47,8	72,1	1,1	46	47	73	1		
40	90	36,5	64	44	1,86	7500	7500	1,05	*3308A	*3308ATN9	40	50,8	80,5	1,5	53	49	81	1,5		
40	90	36,5	49,4	41,5	1,76	6700	7000	1,20	3308DNRCBM	-	40	60,1	79,5	1,5	71	49	81	1,5		
40	90	36,5	68,9	64	2,45	6700	7000	1,05	3308DMA	3308DTN9	40	59,4	80,3	1,5	84	49	81	1,5		
45	85	30,2	51	39	1,63	7500	7500	0,63	*3209A	*3209ATN9	45	52,8	77,1	1,1	49	52	78	1		
45	100	39,7	75	53	2,24	6700	6700	1,40	*3309A	*3309ATN9	45	55,6	90	1,5	58	54	91	1,5		
45	100	39,7	61,8	52	2,2	6000	6300	1,50	3309DNRCBM	-	45	68	87,1	1,5	79	54	91	1,5		
45	100	39,7	79,3	69,5	3	6000	6300	1,60	3309DMA	-	45	70	86,4	1,5	93	54	91	1,5		
50	90	30,2	51	39	1,66	7000	7000	0,66	*3210A	*3210ATN9	50	57,8	82,1	1,1	52	57	83	1		
50	110	44,4	90	64	2,75	6000	6000	1,95	*3310A	*3310ATN9	50	62	99,5	2	65	61	99	2		
50	110	44,4	81,9	69,5	3	5300	5600	1,95	3310DNRCBM	-	50	74,6	87	2	88	61	99	2		
50	110	44,4	93,6	85	3,6	5300	5600	2,15	3310DMA	-	50	76,5	94,2	2	102	61	99	2		
		55	100	33,3	60	47,5	2	6300	6300	1,05	*3211A	*3211ATN9	55	63,2	92,3	1,5	57	64	91	1,5
		55	120	49,2	112	81,5	3,45	5300	5300	2,55	*3311A	-	55	68,4	109,4	2	72	66	109	2
		55	120	49,2	95,6	83	3,55	4800	5000	2,55	3311DNRCBM	-	55	81,6	106,5	2	97	66	109	2